

CERTIFICAT

Mur à coffrage intégré

Décision d'admission n° 009-254-823 du 20 mai 2010

Le produit :

Précoffré

De la société FEHR S.A.
21 Route de Froeschwiller
F - 67110 REICHSHOFFEN

Usine de F - 77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE

bénéficie de la marque CSTBat en application des règles générales des certificats CSTBat et du règlement technique n° 02. Cette décision atteste que le produit ci-dessus est certifié conformément à ces référentiels.



La Direction Technique

Charles BALOCHE

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Niveau de qualité justifiant l'Avis Technique n°1/05-823
- Résistances caractéristiques du béton à 28 jours
- Épaisseur des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Didier REMY
Tél. : 01 64 68 83 87
Fax : 01 64 68 89 02

Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit tous les 15 mois.

La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet www.cstb.fr.

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant.

Mur à coffrage intégré

Décision d'admission n° 009-254-823 du 20 mai 2010

La société FEHR S.A.
21 Route de Froeschwiller
F - 67110 REICHSHOFFEN

Usine de F - 77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE

TABLEAU DES PRÉMURS CERTIFIÉS

| Dénomination commerciale | Épaisseur des parois en mm | Résistance caractéristique garantie du béton à 28 jours (MPa) | Durabilité : classe d'exposition du béton |
|--------------------------|----------------------------|---|---|
| Précoffré | 40à 70 | B1 : C40/50 | XC1 à XC4 - XF1 - XD1 |
| Précoffré | 40 à 70 | B2 : C40/50 | XC1 à XC4 - XF1 - XD1 - XA1 à XA3 |